

Déclaration Des Performances



DoP-NR.: StVZ155



1. Article: 155VZ
2. Numéro de type, de lot ou de série : Les numéros de type et de lot sont affichés sur l'emballage
3. Eléments de fixation pour la construction bois
4. Joh. Friedrich Behrens AG
UB Karl M. Reich Befestigungstechnik
Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg
5. -
3. Les essais en sortie de fabrication et les rapports issues
6. Systèmes d'évaluation et de vérification : sont réalisés par un laboratoire d'essai agréé (see 7)
7. VHT Darmstadt, Germany a réalisé les contrôles de production en usine sous système 3 et a délivré le rapport d'essais et de calculs.
8. -
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Densité du bois	Spécification technique harmonisée
Limite d'élasticité	713 Nmm	-	EN 14592:2008+ A1:2012
Résistance à l'arrachement	4,86 N/mm ²	350 Kg/m ³	
Paramètre d'enfoncement de tête	36,65 N/mm ²	350 Kg/m ³	
Classe de service	2		EN 1995-1-1

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Tobias Fischer-Zernin (President)

Ahrensburg, le 19 juin 2013